



NO BREAK VERTIV GXTRT-3000LVRT2UXL INTERACTIVO 3000 VA - 2700 W 5 CONTACTOS NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?30R,NEMA 5?20R

Cantidad de salidas AC

7

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

86 mm

Profundidad

630 mm

Peso

2.79 kg

Ancho

438 mm

Control de energia

Factor de poder

0.9

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

40/70 Hz

Efficiency (On-line mode)

80%

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Potencia de salida

2700 W

Funciones de proteccion de poder

Sobrecarga

Eficiencia

80%

Regulacion del voltaje de salida

1%

Factor de potencia de entrada

0.9

Voltaje de entrada de operacion (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

10.5 min

Certificacion

CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2

L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A

Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3.3 min
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
8 - 80%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Pure sine
Nivel de ruido
55 dB
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Alarma(s) audibles
Si
\$20,351.00MN \$17,427.31MN