



POWERBANK ADATA P20000QCD 20 000 MAH. COMPATIBLE CON QUALCOMM QC 3.0 Y USB POWER DELIVERY 3.0. INDICADOR DIGITAL DE CARGA Y 2 PUERTOS USBA Y 1 USBC

El Cargador Portatil Adata P20000QCD cuenta con dos puertos de salida de 4.5 A cada uno, con fuente de carga USB y voltajes de salida de 5, 9 y 12 V. Incorpora una pantalla LCD y ofrece proteccion contra sobrevoltaje, sobrecarga, descarga excesiva y sobrecalentamiento. Con una potencia total de salida de 15 W, este cargador es compatible con una amplia gama de dispositivos gracias a sus puertos Micro-USB y USB Type-C. Utiliza tecnologia de bateria de polimero de litio y tiene una capacidad de 20000 mAh, con un tiempo de carga de 14 horas a traves de USB. Pesa 365 g, tiene un color verde y se presenta en una caja con un manual de usuario incluido. Con una corriente de entrada de 3.2 A y corriente de salida de 3 A en el puerto 3, este cargador rapido es ideal para cargar hasta tres dispositivos simultaneamente.

Puertos e Interfaces

Conector de USB tipo C

Si

Numero de puertos USB Tipo C

1

Conector micro USB

Si

USB A numero de salidas

2

Interfaz de entrada

Micro-USB + USB Type-C

Peso y dimensiones

Altura

27 mm

Profundidad

134 mm

Peso

365 g

Ancho

70.3 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen

China

Control de energia

Fuente de carga

USB

Voltaje de salida

5, 9, 12 V

Voltaje de entrada

5, 9 V

Suministro de potencia USB

Si

Version de carga rapida

Quick Charge 3.0

Puerto actual 1 salida

4.5 A

Puerto actual 2 Salida

4.5 A

| | |
|--|---|
| Tiempo de carga de la batería (USB) | 14 h |
| Corriente de salida del puerto 3 | 3 A |
| Potencia total de salida | 15 W |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento |
| Corriente de entrada | 3, 2 A |
| Carga rápida | Si |
| Batería | Capacidad de batería (vatio-hora) |
| | 74 Wh |
| Capacidad de batería | 20000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | Numero de dispositivos conectados simultáneamente (max.) |
| | 3 |
| Contenido del embalaje | Manual de usuario |
| | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje |
| | 10 - 60% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 40 °C |
| Color | Color del producto |
| | Verde |
| Desempeño | Compatibilidad del cargador |
| | Universal |
| Empaquetado | Tipo de embalaje |
| | Caja |
| Ergonomía | Pantalla incorporada |
| | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| \$424.65MN | |