



**PROVISION-ISR CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES I2-320AB-28
ALAMBRICO 1920 X 1080 PÍXELES DÍA-NOCHE**

La cámara CCTV Provision-ISR Bullet IR I2-320AB-28 es perfecta para su uso tanto en interiores como en exteriores. Con su visión nocturna, podrá obtener imágenes claras incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con escaneado progresivo y una velocidad de cuadro de 30 fps, lo que garantiza una reproducción fluida de los videos.

El tamaño del sensor óptico de 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9") asegura una alta calidad de imagen, mientras que su balance de blancos automático y manual permite obtener colores precisos en cualquier entorno. Su color blanco discreto se adapta a cualquier decoración. Con una resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles y una reducción de ruido 3D, esta cámara de 2 MP captura detalles nítidos y claros. Aunque no cuenta con amplio rango dinámico (WDR), su relación señal/ruido (SNR) de 52 dB garantiza una excelente calidad de imagen.

La cámara I2-320AB-28 tiene un factor de forma de bala y se puede montar en la pared. Su diseño resistente y su clasificación IP67 la hacen adecuada para su uso en condiciones climáticas adversas, con un intervalo de temperatura operativa de -30 a 50 °C y una humedad relativa de funcionamiento del 10 al 90%.

Esta cámara CCTV funciona con alimentación CC y tiene un consumo de energía de 320 mA. No cuenta con disco duro incorporado ni tecnología de conectividad Ethernet. Tampoco dispone de wifi ni Bluetooth.

Con su enfoque fijo de 2.8 mm y un ángulo de campo de visión (FOV) de 88°, esta cámara captura un amplio rango de visión. Su iluminación mínima de 0.005 Lux garantiza una buena calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.

La cámara Provision-ISR Bullet IR I2-320AB-28 es una opción confiable y versátil para la vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Con su alta resolución, visión nocturna y resistencia a las condiciones climáticas, es una excelente opción para proteger su hogar o negocio.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Peso y dimensiones

Altura

74.5 mm

Profundidad

73.4 mm

Peso

475 g

Control de energía

Alimentación

CC

Consumo de energía

320 mA

Voltaje de salida CC

12

Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bala
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
1936 x 1096 Pixeles
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Sistema de lentes
Enfoque fijo
Si
Distancia focal fija
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
52 dB
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
No
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Angulo de campo de vision (FOV)
88Â°
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1

Iluminacion minima
0.005 Lux
Red
Ethernet
No
Wifi
No
Video
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
No
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$283.27MN