



PROVISION-ISR NVR DE 16 CANALES NVR12-16400PFAN(1U) PARA 2 DISCOS DUROS MAX. 20TB 2 X USB 2.0 16 X RJ-45

El Provision-ISR NVR 16 Canales 20TB RJ-45 NVR12-16400PFAN (1U) es un dispositivo de grabacion de video en red que permite la gestion de hasta 16 canales de entrada de video. Este NVR cuenta con una capacidad maxima de almacenamiento de 20TB, lo que proporciona un amplio espacio para la grabacion de datos. Su disenio en color negro y su capacidad de montaje en rack de 1U lo hacen adecuado para diversas configuraciones de instalacion. El NVR esta equipado con 16 puertos Ethernet LAN (RJ-45) que permiten una velocidad de transferencia de datos de 10, 100 y 1000 Mbit/s. Ademias, incluye 16 puertos Power over Ethernet (PoE), con un presupuesto total de potencia PoE de 150 W, lo que facilita la alimentacion de dispositivos conectados a traves de Ethernet. La potencia total del NVR es de 20 W, y cada puerto de alimentacion a traves de Ethernet proporciona hasta 25.5 W. En terminos de conectividad, el dispositivo dispone de 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1), lo que permite la conexion de dispositivos externos. Tambien incluye un puerto RS-485 para la comunicacion con otros dispositivos. La maxima resolucion soportada es de 4096x2160 (4K), y es compatible con varios formatos de video, incluyendo H.264, H.264+, H.265 y H.265+. El NVR tambien ofrece 4 canales de salida de alarma y 8 canales de entrada de alarma, lo que permite una mayor integracion en sistemas de seguridad. Los protocolos de red compatibles incluyen TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 802.1X, y SNMP, lo que asegura una conectividad robusta y versatil. El intervalo de temperatura operativa del dispositivo es de 0 a 50 C, lo que permite su funcionamiento en diversas condiciones ambientales. Con unas dimensiones de 380 mm de ancho, 268 mm de profundidad y 48.1 mm de altura, el NVR se presenta como una solucion compacta y eficiente para la vigilancia y grabacion de video en entornos profesionales.

Medios de almacenaje

Capacidad maxima de almacenaje

20TB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

16

Puertos RS-485

1

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)

16

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

48.1 mm

Profundidad

268 mm

Ancho

380 mm

Control de energia

Potencia

20 W

Presupuesto total de potencia PoE

150W

Potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
25.5 W
Diseño
Color del producto
Negro
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s
Protocolos de red compatibles
TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50°C
Desempeno
Canales de salida de alarma
4
Maxima resolucion
4096x2160 4K
Canales de entrada de video
16 Canales
Formatos de video compatibles
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Canales de entrada de alarma
8
Disco duro
Numero de discos duros soportados
2
Caracteristicas
Montaje en rack
Si
Capacidad del rack
1U
\$8,585.76MN