PROVISION-ISR NVR DE 32 CANALES NVR12-32800RFAN(2U) PARA 2 DISCOS DUROS MAX.16TB 2X USB 2.0 1X RJ-485

El producto cuenta con un puerto tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1), voltaje de entrada AC de 100 - 240 V, ancho de banda de salida de 256 Mbit/s y es compatible con formatos de video como H.264, H.265, H.265+. Con una altura de 90 mm y una capacidad de 8 GB, su consumo energetico es de 30 W. Posee una capacidad de rack de 2U, admite modos de grabacion de video en 1080p y cuenta con 2 puertos SATA internos. Es compatible con diversos protocolos de red como TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS) y tiene una velocidad de transferencia de datos de 10,100,1000 Mbit/s a traves de Ethernet LAN. Con una profundidad de 436 mm y un color negro, dispone de 2 puertos USB 2.0, un enchufe de entrada de CC y no cuenta con Wifi. Su ancho de banda de entrada es de 320 Mbit/s y ofrece control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom). Puede operar en un intervalo de temperatura de 0 - 50 °C, es apto para montaje en rack y tiene un ancho de 445 mm. Con 32 canales de entrada de video, interfaz eSATA, detector de rostro y 1 puerto RS-485.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Enchufe de entrada de CC

Si

Puertos RS-485

1

Cantidad de puertos SATA internos

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

9cm

Profundidad

436 mm

Ancho

445 mm

Detalles tecnicos

Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)

Si

Control de energia

Consumo energetico

30W

Voltaje de entrada AC

100 - 240V

Diseno

Color del producto

Negro

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10/100/1000Mbit/s

Protocolos de red compatibles

TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)

Wifi
No disponible
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50Â°C
Desempeno
Detector de rostro
Si
Ancho de banda de salida
256 Mbit/s
Ancho de banda de entrada
320 Mbit/s
Canales de entrada de video
32 Canales
Formatos de video compatibles
H.264, H.265, H.265+
Modos de grabacion de video
1080p
Disco duro
Interfaz
eSATA
Caracteristicas
Montaje en rack
Si
Capacidad del rack
2U
$11,798.93MN