



PUNTO DE ACCESO WIFI 6 1.77 GBPS ADMIN EN LA NUBE(GRATUITO) EXTERIOR MIMO COBERTURA HASTA 250 MTS Y 500 USUARIOS

El Access Point Grandstream para Exteriores GWN7660LR es un dispositivo diseñado específicamente para su uso en exteriores. Su intervalo de humedad relativa para funcionamiento se encuentra entre el 5% y el 95%, lo que permite una amplia gama de condiciones climáticas. Este access point tiene un color blanco, cuenta con dos antenas externas y funciona a temperaturas que oscilan entre los -30 C y los 70 C. Además, utiliza la tecnología MIMO (Multi User Multiple Input Multiple Output) para mejorar la calidad del servicio al usuario. En cuanto a las especificaciones técnicas, este dispositivo opera tanto en la banda de frecuencia de 5 GHz como en la de 2.4 GHz, alcanzando una tasa máxima de transferencia de datos de hasta 1201 Mbit/s en la primera y hasta 573.5 Mbit/s en la segunda. También soporta hasta un máximo de 256 usuarios simultáneos conectados al mismo tiempo gracias a sus características avanzadas como WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 Algoritmo seguridad así como QoS (Quality of Service). La ubicación recomendada para instalarlo es sobre techos ya que puede cubrir distancias exteriores largas llegando incluso a los 250 metros sin problemas; además consume solo 12.9W por lo cual no representa mayor consumo energético. Por último, cabe destacar que cumple con estándares IEEE tales como: IEEE80211a/b/g/n/ac/ax permitiendo compatibilidad con otros dispositivos similares o diferentes marcas existentes actualmente. El peso total del producto incluyendo accesorios es de 695 gramos mientras que sus dimensiones son Ancho 115mm x Profundidad 358.3mm x Altura 45.3 mm, lo que hace de este Access Point una excelente opción para aquellos usuarios que buscan un dispositivo confiable y eficiente en exteriores.

- Peso y dimensiones**
- Altura
- 45.3 mm
- Profundidad
- 358.3 mm
- Peso
- 695 g
- Ancho
- 115 mm
- Control de energía
- Consumo energético
- 12.9 W
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Si
- Diseño
- Ubicación
- Techo
- Color del producto
- Blanco
- Contenido del embalaje
- Número de productos incluidos
- 1 pieza(s)
- Transmisión de datos
- Tasa de transferencia (max)
- 1201 Mbit/s
- Condiciones ambientales
- Alcance de temperatura operativa
- 30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Temperatura
-30 - 70 Â°C
Seguridad
Algoritmo de seguridad
WEP,WPA,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3
Desempeno
Tipo MIMO
Multi User MIMO
Distancia entre canales
80 MHz
5 GHz
Si
Numero de usuarios
256 usuario(s)
2,4 GHz
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Rango maximo en exteriores
250 m
MIMO
Si
Antena
Tipo de conector de antena
BNC
Tipo de antena
Externo
Cantidad de antenas
2
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
573.5 Mbit/s
\$3,050.35MN