



ROUTER INALAMBRICO WISP EN BANDA 2.4 GHZ - HASTA 300 MBPS - 4 PUERTOS 10-100 MBPS

El Router Hikvision Ethernet DS-3WR3N es un dispositivo de mesa que ofrece una velocidad maxima de transferencia de datos de 300Mbit/s en la banda unica (2,4 GHz). Este router cuenta con dos antenas externas y cuatro puertos Ethernet LAN (RJ-45) para conectar varios dispositivos. Ademas, soporta los estandares Wi-Fi 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n). Este router tambien incluye funciones como DHCP servidor y programacion del acceso a internet para mayor seguridad en el uso compartido de red. El diseno compacto del DS-3WR3N lo hace facilmente adaptable a cualquier espacio sin comprometer su rendimiento. La luz indicadora permite al usuario conocer el estado actual del dispositivo mientras que los registros de eventos permiten monitorear las actividades realizadas por los usuarios conectados a la red. Con respecto a sus caracteristicas fisicas, este router tiene una altura de 96.5 mm y una profundidad de 181.1 mm; pesa solo 134 g pero su paquete completo alcanza un peso total aproximado de 634 g. En cuanto al rango operativo, puede trabajar entre temperaturas desde cero hasta cuarenta grados Celsius mientras que durante almacenamiento se recomienda mantenerlo entre -40°C y +70°C con humedad relativa entre cinco y noventa por ciento. Por ultimo, cabe destacar que este producto viene acompanado por una guia rapida instalacion asi como cables LAN RJ-45 necesarios para su conexion inmediata tras adquirirlo. En resumen: El Router Hikvision Ethernet DS-3WR3N es un equipo eficiente capaz ofrecer velocidades optimas gracias a sus especificaciones tecnicas avanzadas tales como sus dos antenas externas, cuatro puertos Ethernet LAN (RJ-45) y soporte para los estandares Wi-Fi 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n). Ademas de contar con funciones adicionales que garantizan la seguridad en el uso compartido de red tales como DHCP servidor y programacion del acceso a internet. Su diseno compacto lo hace facilmente adaptable a cualquier espacio sin comprometer su rendimiento mientras que su luz indicadora permite conocer el estado actual del dispositivo asi como monitorear las actividades realizadas por los usuarios conectados a la red mediante registros de eventos disponibles en sistema.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

231 mm

Altura

96.5 mm

Peso del paquete

634 g

Profundidad

181.1 mm

Peso

134 g

Altura del paquete

203 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Ethernet rapido

Ethernet

Si

Caracteristicas de LAN inalambrico

Estandar Wi-Fi

Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda Wi-Fi

Banda unica (2,4 GHz)

Diseno

<p>Tipo de producto Router de mesa</p> <p>Color del producto Negro</p> <p>Luz de indicacion Si</p> <p>Contenido del embalaje Guia de instalacion rapida</p> <p>Cables incluidos LAN (RJ-45)</p> <p>Conexion Wi-Fi estandares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</p> <p>Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%</p> <p>Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 Â°C</p> <p>Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 Â°C</p> <p>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%</p> <p>Seguridad Programar el acceso</p> <p>Registro de eventos en sistema Si</p> <p>Algoritmos de seguridad soportados WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK</p> <p>Desempeno Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s</p> <p>Caracteristicas de administracion Boton de restaurar</p> <p>Protocolos DHCP, servidor</p> <p>Antena Cantidad de antenas 2</p> <p>Diseno de la antena Externo</p> <p>Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 4</p>	<p>\$291.00MN</p>
--	--------------------------