



ROUTER NETIS WF2409E INALAMBRICO 300 MBIT-S 5X RJ-45 2.4GHZ 3 ANTENAS DE 5DBI
Netis System WF2409E. Estandar Wi-Fi: IEEE 802.11n, Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 300 Mbit/s, Wi-Fi estandares: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Estandares de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Tipo de antena: Externo. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP. Color del producto: Blanco
Peso y dimensiones
Altura
145 mm
Profundidad
41 mm
Peso
151 g
Ancho
58mm
Iluminacion/Alarmas
Indicadores LED
Si
Caracteristicas de DSL
conexion xDSL
No
Caracteristicas de LAN Ethernet
Ethernet
Si
Otras caracteristicas
Tecnologia de conectividad
Inalambrico
Conexion a red movil
No
3G
No
Caracteristicas de LAN inalambrico
Estandar Wi-Fi
Wi-Fi 4
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada
300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)
300 Mbit/s
Diseño
Montaje en rack
No
Color del producto
Blanco
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
LAN (RJ-45)
Conexion
Wi-Fi estandares

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Redes moviles
4G
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
MAC, filtro de direcciones
Si
Algoritmos de seguridad soportados
WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP
Caracteristicas de administracion
Seguridad por pulsador WPS
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Boton de restaurar
Si
Antena
Ganancia de la antena (max)
5 dBi
Alcance de frecuencia
2.4 GHz
Tipo de antena
Externa
Cantidad de antenas
3
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
5
Red
Estandares de red
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
\$274.29MN