



ROUTER TP-LINK GIGABIT ETHERNET FIREWALL ER7206 VPN OMADA ALAMBRICO 1000 MBIT-S 5X RJ-45	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Numero de modulos SFP instalados	1
Peso y dimensiones	
Altura	35 mm
Profundidad	131 mm
Ancho	226 mm
Iluminacion/Alarmas	
Indicadores LED	
Actividad, Enlace, Corriente, Sistema, WAN	
Otras características	
Tipo de memoria interna	DRAM
	3G
	No
Control de energia	
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Color del producto	Negro
Contenido del embalaje	Guia de instalacion rapida
Si	
Cables incluidos	
Corriente alterna	
Redes moviles	4G
No	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad	

Filtro de URL
Si
Seguridad con cortafuegos
SPI
Prevencion de ataques ARP
Si
Registro de eventos en sistema
Si
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Cortafuegos
Si
Algoritmos de seguridad soportados
3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,IPSEC,MD5,SHA-1,SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Desempeno
Sistema operativo Linux soportado
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Administacion basada en web
Si
Memoria interna
512 MB
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP
Memoria Flash
132 MB
Sistema operativo MAC soportado
Si
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Caracteristicas de administracion
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)
Si
Boton de restaurar
Si
Protocolos
Soporte DMZ
Si
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
DHCP, servidor

Si
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
5
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Red
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Soporte VLAN
Si
\$2,183.60MN