



SAMSUNG CRYSTAL UHD QMC PANTALLA COMERCIAL LED 43 4K ULTRA HD NEGRO
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Puerto de datos infrarrojo
Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Cantidad de puertos de entrada HDMI
3
Cantidad de puertos USB
2
Version USB
2.0
Version HDMI
2.0
Salida de audio (L,R)
1
Puerto DVI
No
Numero de puertos HDMI
3
Puerto USB
Si
Cantidad de DisplayPorts
1
RS-232
Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
667 mm
Profundidad del paquete
126 mm
Profundidad de pantalla
28.5 mm
Ancho de la pantalla
969.5 mm
Altura de pantalla
557.8 mm
Altura del paquete
1093 mm
Detalles tecnicos
Tipo de pantalla
VA
Indice de niebla
25%
Puertos de entrada a pantalla
1
Sustainability certificates
ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 81 kHz
Numero de colores de la pantalla
1 mil millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
108 cm (42.5")
Pantalla tactil
No
Numero de pantallas
1
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
4000:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Saturacion de color
72%
Intervalo de escaneado vertical
48 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
3840 x 2160 Pixeles
Tecnologia de visualizacion
LCD
Tipo HD
4K Ultra HD
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico
Mega Contrast
Tamano de pixel
0.487 x 0.487 mm
Brillo de pantalla
500 cd / m²
Pantalla antirreflectante
Si
Control de energia
Consumo energetico
330 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Diseno
 Colocacion soportada
 Interior
 Ancho del marco (inferior)
 1.39 cm
 Ancho del marco (lateral)
 1.39 cm
 Ancho del marco (superior)
 1.39 cm
 Orientacion
 Horizontal/Vertical
 Diseno
 Pantalla plana de senalizacion digital
 Contenido del embalaje
 Mando a distancia
 Si
 Pilas incluidas
 Si
 Cables incluidos
 RS-232
 Cliente fino / Thin Client
 Sistema operativo instalado
 Tizen
 Frecuencia del procesador
 1.6 GHz
 Conexion
 Ethernet
 Si
 Wifi
 Si
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 80%
 Procesador
 Procesador incorporado
 Si
 Audio
 Altavoces incorporados
 Si
 Potencia estimada RMS
 10 W
 Numero de altavoces incorporados
 2
 Desempeno
 Codigo IP (International Protection)
 IP5X
 Admite pantallas multiples
 Si

Segmento HP
Negocios
Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
Version de sistema operativo
7.0
Utilizar con
Comercial
HDCP version
2.2
Multidifusion, soporte
Si
Ergonomia
Montaje de pared
Si
Interfaces de montaje VESA
200 x 200 mm
montaje VESA
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
EMC - Class B,
Safety - 60950-1, 62368-1
Caracteristicas
Tipo de montaje
Pared
\$12,653.49MN