



SAMSUNG OUTDOOR SIGNAGE EDGE PANTALLA COMERCIAL LED 55 FULL HD NEGRO

El Samsung Outdoor Signage Edge LED 55" Full HD Negro es una pantalla plana de señalización digital diseñada para su uso tanto en interiores como exteriores. Con un tamaño diagonal de la pantalla de 139,7 cm (55"), esta pantalla ofrece una resolución de imagen nítida y clara con sus 1920 x 1080 píxeles. La tecnología VA utilizada en el panel proporciona ángulos amplios de visión horizontal y vertical, lo que permite a los espectadores ver la información desde cualquier posición sin perder calidad visual. Además, cuenta con una gama de colores del 72%, lo que garantiza imágenes vibrantes y realistas. Esta pantalla también incluye puertos USB e interfaces Ethernet para facilitar la conexión a otros dispositivos externos. Los usuarios pueden montarla fácilmente gracias al soporte VESA compatible con medidas hasta 1186 x 560 mm. Con un peso total de solo 46,1 kg y dimensiones compactas (1260,6 mm x 731,4 mm), este dispositivo se adapta perfectamente a cualquier espacio disponible. Su diseño resistente hace posible utilizarlo incluso en condiciones climáticas adversas ya que puede operar entre temperaturas extremas (-30 -50 °C) mientras mantiene su rendimiento óptimo. En cuanto al consumo energético, este equipo tiene un bajo consumo cuando está en modo suspensión (solo consume unos escasos .5 W). La certificación EMC Class A asegura que cumple las normativas europeas sobre emisiones electromagnéticas. En definitiva, el Samsung Outdoor Signage Edge LED es ideal para aquellos negocios o empresas que buscan ofrecer información relevante y llamativa a sus clientes o visitantes mediante pantallas digitales duraderas y eficientes.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos de entrada HDMI

2

Puerto HDBaseT

Si

Numero de puertos HDMI

2

Puerto USB

Si

RS-232

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

1358 mm

Profundidad del paquete

845 mm

Profundidad de pantalla

731.4 mm

Peso de pantalla

46.1 g

Ancho de la pantalla

1260.6 mm

Altura de pantalla

85 mm

Peso del paquete

52.6 g

Altura del paquete

230 mm

Detalles técnicos

Puertos de entrada RS-232

1
Puertos de salida RS-232
1
Puertos de entrada RJ-45
1
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 136 kHz
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
55";
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
6000:1
Gama de colores
72%
Tiempo de respuesta
6 ms
Intervalo de escaneado vertical
24 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Tecnologia de visualizacion
VA
Ancho del marco
24.9 mm
Tipo HD
Full HD
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico
Mega Contrast
Tamano de pixel
0.63 x 0.63 mm
Pantalla antirreflectante
Si
Otras características
Puertos de salida RJ-45
1
Control de energia
Frecuencia de entrada AC
50 / 60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Colocacion soportada
Interior y exterior
Color del producto

Negro
Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital
Conexion
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Utilizar con
Universal
Ergonomia
Interfaces de montaje VESA
1186 x 560 mm
montaje VESA
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
EMC Class A

~~\$68,380.90MN~~ \$65,951.33MN