



SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 600 X 600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX USB 2.0-3.0 BLANCO

Escaneado a doble cara de una sola pasada Ahorre tiempo y reduzca los residuos con escaneo a doble cara capaz de capturar todos los datos en una sola pasada Ciclo de trabajo de 7,500 paginas Diseñado para gestionar hasta 7500 hojas al dia. HP EveryPage, sensor ultrasonico Capture todas las paginas y detecte los posibles errores en todo momento Alimentador automatico de documentos de 80 paginas Cargue hasta 80 paginas en el alimentador automatico de documentos Software HP Smart Document Scan Escanee originales en una gran variedad de tamanos y pesos Digitalice una amplia variedad de documentos de formatos y tamanos mixtos Deteccion remota y supervision de HP Web Jetadmin Supervise y controle las impresoras de forma centralizada con HP Web Jetadmin Modo de folio para un escaneo A3 mas simple escanea tamanos A3 Escanee a dispositivos moviles con el asequible accesorio inalambrico opcional. Escanee directamente a dispositivos moviles con la aplicacion HP JetAdvantage Capture TWAIN, ISIS® Escanee imagenes directamente en las aplicaciones con los estandares incluidos TWAIN e ISIS®. Se incluye software de otros proveedores LCD, escaneado con marcacion abreviada

Puertos e Interfaces

Version USB

3.0

Interfaz estandar

USB 2.0

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

397 mm

Profundidad del paquete

248 mm

Altura

190 mm

Peso del paquete

5.4 kg

Profundidad

198 mm

Peso

3,8 kg

Ancho

31cm

Altura del paquete

303 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Blanco

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Si

Sistema operativo MAC soportado

No

Exploracion

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)

75 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)
75 ppm
Tipo de escaneado
Escaner alimentado con hojas
Escaneado duplex
Si
Escaneado de película
No
Niveles en escala de gris
256
Resolución óptica de escaner
600 x 600 DPI
Escaner a color
Si
Tamaño máximo de escaneado
216 x 3100 mm
Profundidad de salida de color
24 Bit
Profundidad de entrada de color
24 bit
Control de energía
Frecuencia de entrada AC
50/60
Tipo de fuente de alimentación
Corriente alterna
Consumo de energía (apagado)
0,1 W
Diseño
Pantalla incorporada
Si
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 80%
Capacidad de la entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos
80 hojas
Desempeño
Tipo de sensor
CMOS CIS
Ciclo de trabajo diario (max)
7500 páginas
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9)

A4,A5,A6,A7,A8
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B5
Caracteristicas
Puerto USB
Si
\$27,228.35MN