



STARTECH ADAPTADOR HUB USB A RS-232 4 PUERTOS 0.115 MBIT-S

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de host

USB

Interfaces de concentradores

De serie

Puerto - RS-232

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

165 mm

Profundidad del paquete

230 mm

Altura

26 mm

Peso del paquete

400 g

Profundidad

150 mm

Peso

110 g

Altura del paquete

42 mm

Requisitos del sistema

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Si

Sistema operativo MAC soportado

Si

Otras características

Cantidad de puertos

4

Control de energía

Consumo energetico

1,5 W

Consumo de energía (max)

1,5 W

Diseño

Color del producto

Plata

Contenido del embalaje

Controladores incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Cables incluidos

USB

Conexion Circuito integrado FTDI - FT232RL Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 55 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 85 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95% Desempeno Conectar y usar (Plug and Play) Si Otros sistemas operativos soportados Windows XP Embedded Velocidad de transmision 921,6 Kbit/s Aprobaciones reguladoras Certificacion CE, FCC, RoHS	
\$2,228.27MN	