



STARTECH ADAPTADOR TARJETA DE RED EXTERNA NIC USB 3.0 A - RJ-45 BLANCO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Interfaz de host	
USB	
Interno	
No	
Interfaz	
Ethernet	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	130 mm
Profundidad del paquete	165 mm
Altura	15,5 mm
Peso del paquete	122 g
Profundidad	210 mm
Peso	27 g
Ancho	26 mm
Altura del paquete	40 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Diseno	
Material de la carcasa	
De plastico	
Componente para	
PC/computadora portatil	
Color del producto	Blanco

Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tramas Jumbo
4000
Tecnologia de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Distancia de funcionamiento maximo
100 m
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012
R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Linux soportado
Si
Circuito integrado
ASIX - AX88179
Red
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, TAA, REACH
Caracteristicas
Version USB
3.0 (3.1 Gen 1)
\$549.68MN