



STARTECH CABLE ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAYPORT MACHO - HDMI MACHO 4K 3 METROS NEGRO

El producto es un cable de video activo que cuenta con conectores DisplayPort y HDMI tipo A (Estandar). Este cable tiene una longitud de 3 metros y un diametro de 5 mm, fabricado con una chaqueta de cloruro de polivinilo (PVC) en color negro. El conector DisplayPort es macho y presenta un factor de forma derecho, mientras que el conector HDMI tambien es macho y tiene el mismo factor de forma. La version de DisplayPort es 1.4 y la version HDMI es 2.0b, lo que permite una maxima resolucion de 4096 x 2160 pixeles y una frecuencia de actualizacion de hasta 60 Hz. Ademas, soporta una profundidad de color de 10 bits y un rango dinamico alto (HDR). El cable es capaz de manejar canales de audio 7.1 y ofrece un ancho de banda de 18000 MB/s. El circuito integrado utilizado en este cable es el Synaptics - VMR7100, y cumple con las certificaciones de sostenibilidad RoHS. El rango de temperatura operativa es de 0 a 40 °C, mientras que el rango de temperatura de almacenamiento es de -10 a 70 °C. El intervalo de humedad relativa para su funcionamiento se situa entre el 10 y el 90%. El paquete tiene un peso de 150 g y sus dimensiones son 300 mm de alto, 400 mm de largo y 200 mm de profundidad. Cada caja contiene 60 piezas, y cada paquete individual incluye 1 pieza. Los contactos del conector estan chapados en oro, lo que garantiza una mejor conductividad y durabilidad. Este cable es ideal para aplicaciones que requieren alta calidad de video y audio, y es compatible con varios formatos graficos, incluyendo 2048 x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), entre otros.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

170 mm

Diametro de cable

5 mm

Peso

133 g

Altura del paquete

10 mm

Detalles tecnicos

Certificados de conformidad

RoHS

HDCP

Si

Sustainability certificates

RoHS

Otras caracteristicas

Cantidad por caja

60 pieza(s)

Circuito integrado

Synaptics - VMR7100

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Diseno

Longitud de cable

3 Metros

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Profundidad de color
10 bit
Maxima velocidad de actualizacion
120Hz
Ancho de banda
18000 MB/s
Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion
60 Hz
Empaquetado
Profundidad del paquete
200 mm
Peso del paquete
150 g
Datos de logistica
Longitud de la caja
300 mm
Alto de la caja principal
300 mm
Largo de la caja principal
400 mm
Video
Maxima resolucion
4096 x 2160 Pixeles
Formatos graficos soportados
2048 x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 2560 x 1440, 4096 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA), 3072 x 1728, 3200 x 1800
Caracteristicas
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Tipo de cable
Cable redondo
Tipo de convertidor
Convertidor de video activo
Genero del conector 1
Macho
Version HDMI
2.0b
Conector 2
HDMI tipo A (Estandar)
Genero del conector 2

<p>Macho</p> <p>Factor de forma de conector 1</p> <p>Derecho</p> <p>Material de chaqueta</p> <p>Cloruro de polivinilo (PVC)</p> <p>HDCP version</p> <p>1.4/2.3</p> <p>Contactos del conector chapado</p> <p>Oro</p> <p>Canales de audio soportados</p> <p>7.1</p> <p>Muestras de color</p> <p>4:4:4</p> <p>Conector 1</p> <p>DisplayPort</p> <p>Version de DisplayPort</p> <p>1.4</p> <p>Factor de forma de conector 2</p> <p>Derecho</p>
<p>\$649.59MN</p>