



STARTECH CABLE USB-C MACHO - DISPLAYPORT MACHO 1.8 METROS NEGRO

El cable USB-C - DisplayPort de StarTech.com es un producto diseñado para conectar dispositivos con puerto USB-C a pantallas o proyectores con entrada DisplayPort. Con una longitud de 1.8 metros y un peso de 51 gramos, este cable negro ofrece una solución práctica y eficiente para transmitir señales digitales entre dispositivos. Este cable cuenta con certificaciones RoHS que garantizan su cumplimiento en cuanto a la restricción del uso de sustancias peligrosas en su fabricación. Además, tiene un factor de forma derecho en ambos conectores lo que facilita su conexión sin importar el ángulo desde donde se realice. Entre los formatos gráficos soportados por este cable destacan: XGA (1024 x 768), HD720p (1280 x 720), HD1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200), así como resoluciones más altas como WQXGA (2560x1600) y UHD/4K(3840x216). La máxima velocidad de actualización alcanzada es de hasta 60 Hz. La humedad relativa recomendada durante el funcionamiento oscila entre el 20% al 70%, mientras que la temperatura operativa debe estar dentro del rango comprendido entre los cero y cuarenta grados Celsius. Para almacenarlo, se recomienda mantenerlo en ambientes secos y frescos con temperaturas entre menos cuarenta y ocho grados Celsius. Por otro lado, gracias a sus características Plug and Play no requiere instalación previa ni configuraciones adicionales ya que funciona automáticamente al ser conectado correctamente. Este modelo viene empaquetado en una caja que mide 200 mm de ancho y 220 mm de profundidad, con una altura de 10 mm. El género del conector 1 es macho y el color del producto es negro. Además, soporta hasta siete canales de audio y cuenta con un circuito integrado STMicroelectronics - STM32F072CBU6 que garantiza su eficiencia en la transmisión de señales digitales. El formato de video soportado por este cable incluye resoluciones como 720p, 1080p y 2160p. En conclusión, el Cable USB-C - DisplayPort de StarTech.com ofrece una solución práctica para conectar dispositivos modernos a pantallas o proyectores más antiguos sin perder calidad ni velocidad en la transmisión digital. Su diseño ergonómico y sus certificaciones RoHS lo hacen seguro e ideal para cualquier entorno laboral o personal donde se requiera transmitir señales digitales entre diferentes dispositivos.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

200 mm

Altura

10 mm

Profundidad

1800 mm

Peso

51 g

Ancho

20 mm

Altura del paquete

10 mm

Detalles técnicos

Formato de video soportado

720p, 1080p, 2160p

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Circuito integrado

STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Diseño

Longitud de cable

1.8 Metros

Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 70%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Empaquetado
Profundidad del paquete
220 mm
Video
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Formatos graficos soportados
1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
Caracteristicas
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
USB C
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Canales de audio soportados
7.1
Conector 1
DisplayPort
Version de DisplayPort
1.2
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$676.36MN