



STARTECH MODULO TRANSCEPTOR DE FIBRA SFP+ 10GBASE-SR MINI GBIC MULTIMODO LC 300M DDM PARA CISCO SFP-10G-SR-S	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
90 mm	
Profundidad del paquete	
120 mm	
Altura	
12,6 mm	
Peso del paquete	
100 g	
Profundidad	
58,4 mm	
Peso	
30 g	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Diseno	
Color del producto	
Plata	
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	
1 pieza(s)	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
10000 Mbit/s	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3ae	
Conector fibra optica	
LC	
Tipo de transceptor SFP	
SR	
Tipo de interfaz	
SFP+	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 70 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-40 - 85 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
5 - 95%	
Desempeno	
SFP transceiver standard	
SR	

Material de la carcasa
Aluminio
Hot-swap
Si
Longitud de onda
850 nm
Pais de origen
China
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
1967709 h
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
10GBASE-SR
Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM)
No
Marca compatible
Cisco
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
300 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
\$6,796.97MN \$953.46MN