



STARTECH REPLICADOR DE PUERTOS UNIVERSAL USB 3.0 PARA LAPTOP CON DVI DOBLE Y ETHERNET GIGABIT CON ADAPTADORES HDMI VGA

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B

Cantidad de puertos DVI-D

1

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos DVI-I

1

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

5

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

164 mm

Profundidad del paquete

227 mm

Altura

178 mm

Peso del paquete

1 kg

Profundidad

83 mm

Peso

285 g

Ancho

23 mm

Altura del paquete

76 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520

Sustainability certificates

RoHS

Otras características
Longitud de cable
1 m
Control de energía
Voltaje de salida
5 V
Consumo energético
20 W
Tipo de conector
Tipo M
Alimentación
Corriente alterna
Tipos de enchufe de energía compatibles
AU, EU, UK, US
Corriente de entrada
0.8
Corriente de salida
4 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseño
Certificación
CE, FCC
Pie de goma
Si
Color del producto
Negro, Plata
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom
Contenido del embalaje
Adaptadores de interfaz incluido
DVI-I macho - HDMI hembra, DVI-I macho - VGA hembra
Stand incluido
Si
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
 10,100,1000 Mbit/s
 Ethernet
 Si
 Conexion de redes
 Si
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 50 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -20 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 5 - 85%
 Desempeno
 Resolucion (maxima analogica)
 2048 x 1152 Pixeles
 Velocidad de transferencia de datos
 5 Gbit/s
 Tasa de transferencia de datos USB
 12,480,5000 Mbit/s
 Marca compatible
 Universal
 Bidireccional completo (Full duplex)
 Si
 Funcion de carga
 Si
 Auto MDI / MDI-X
 Si
 apoyo UASP
 Si
 Empaquetado
 Manual de usuario
 Si
 Ergonomia
 Indicadores LED
 Poder

~~\$3,785.39MN~~ \$1,251.28MN