



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS DE 4 PUERTOS USB 3.0 SATA 5 GBIT-S

El producto es un dispositivo electrónico diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Su intervalo de humedad relativa para funcionamiento se sitúa entre el 5% y el 90%, lo que permite su uso en ambientes variados. La alimentación se conecta a través de un conector SATA de 15 pines, garantizando una conexión segura y eficiente. Este dispositivo cuenta con un estándar de tarjeta de expansión PCI 2.0 y un factor de forma de tarjeta de expansión que permite tanto altura total como bajo perfil. La interfaz de host es PCIe, lo que proporciona una conexión rápida y efectiva. Además, es compatible con sistemas operativos de servidor como Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 y 2019, así como con sistemas operativos Linux. En términos de conectividad, el producto incluye cuatro puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y una interfaz de salida USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), lo que permite una tasa de transferencia de datos máxima de 5 Gbit/s. También se destaca por su apoyo UASP, que mejora la velocidad de transferencia de datos. Las dimensiones del paquete son 38 mm de altura, 144 mm de ancho y 207 mm de profundidad, mientras que el dispositivo en sí tiene una altura de 19 mm, un ancho de 120 mm y una profundidad de 169 mm. El peso del producto es de 100 g, y el peso del paquete es de 110 g. La caja principal tiene un alto de 320 mm, un largo de 440 mm y una longitud de 420 mm, con una cantidad de 40 piezas por caja. El dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 50 °C y puede ser almacenado en condiciones que oscilan entre -10 y 70 °C. La guía de instalación rápida incluida facilita el proceso de configuración, asegurando que el usuario pueda comenzar a utilizar el producto de manera eficiente. El color del producto es negro, lo que le confiere un aspecto moderno y profesional. En resumen, este dispositivo combina funcionalidad y diseño, siendo una opción versátil para diversas aplicaciones electrónicas.

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

USB 3.2

Interfaz de host

PCI Express

Interno

Si

Expansion card form factor

Altura total / Bajo perfil

Tipo de conector de alimentación SATA

SATA 15 puntas

Expansion card standard

PCI 2.0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

144 mm

Profundidad del paquete

207 mm

Altura

19 mm

Peso del paquete

110 g

Profundidad

169 mm

Peso

100 g

Ancho
120 mm
Altura del paquete
38 mm
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sistema operativo Linux soportado
Si
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeño
Tasa de transferencia de datos (max)
5Gbit/s
apoyo UASP
Si
Datos de logística
Longitud de la caja principal
420 mm
\$2,389.27MN