



SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1430 16G 16 PUERTOS POE 10-100-1000MBPS 124W 32 GBIT-S 8.192 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

275 mm

Peso

2.09 kg

Ancho

260 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Control de energia

Consumo de energia (max)

147 W

Fuente de energia

Corriente alterna

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Numero de fuentes de alimentacion

1

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Montaje en rack

Si

Color del producto

Blanco

Factor de forma

1U

Transmision de datos

Latencia (1 Gbps)

1.8 Âµs

Capacidad de conmutacion

32 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC 8192 entradas Latencia (10-100 Mbps) 2.7 Âµs Rendimiento 23.8 Mpps Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 15 - 90% Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto total de potencia PoE 124 W Energia sobre Ethernet (PoE) Si Desempeno Memoria intermedia de paquetes 2 MB Caracteristicas de administracion Capa del interruptor L2 Tipo de interruptor No administrado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Red Soporte 10G No Estandares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Auto-deteccion Si Bidireccional completo (Full duplex) Si Adicion de vinculos Si	\$6,069.87MN \$4,331.80MN
---	---