



SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1430 8 PUERTOS POE 10-100-1000 MBPS 64W 16 GBIT-S 8192 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

37 mm

Profundidad

150 mm

Peso

770 g

Ancho

177 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Control de energia

Consumo de energia (max)

90 W

Fuente de energia

Corriente alterna

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Numero de fuentes de alimentacion

1

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Color del producto

Blanco

Transmision de datos

Latencia (1 Gbps)

1.8 Âµs

Capacidad de conmutacion

16 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

8192 entradas

Latencia (10-100 Mbps)

2.7 Âµs

Rendimiento
11.9 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
15 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 95%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
64 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
2 MB
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Medio duplex
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
\$3,504.81MN