



SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1930 24 PUERTOS POE 10-100-1000MBPS + 4 PUERTOS SFP+ 370W 128 GBIT-S 16.000 ENTRADAS - ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

24

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del modulo SFP+

4

Peso y dimensiones

Altura

43.9 mm

Profundidad

264.7 mm

Peso

3.73 kg

Ancho

442.5 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

490 W

Fuente de energia

Corriente alterna

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50 - 60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Montaje en rack

Si

Color del producto

Blanco

Factor de forma

1U

Transmision de datos

Latencia (1 Gbps)

2.4 Âµs

Capacidad de conmutacion

128 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

16000 entradas

Latencia (10-100 Mbps)

4.7 Âµs

Latencia (10 Gbps)

1.3 Âµs

Rendimiento

95.23 Mpps

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

15 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

15 - 95%

Altitud de funcionamiento

0 - 3048 m

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Presupuesto total de potencia PoE

370 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Seguridad

Soporte SSH/SSL

Si

DHCP features

DHCP client

Lista de Control de Acceso (ACL)

Si

Desempeno

Apilable

No

Memoria interna

512 MB

Modelo del procesador

ARM Cortex-A9

Memoria intermedia de paquetes

1.5 MB

Frecuencia del procesador

800 MHz

Tipo de memoria

SDRAM / Flash

Memoria Flash

256 MB

Procesador incorporado

Si

Caracteristicas de administracion

Capa del interruptor

L2+

Tipo de interruptor

Gestionado

Administacion basada en web

Si

Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Gestionado por la nube
Si
Red
Soporte 10G
Si
Protocolo de arbol de expansion
Si
Soporte VLAN
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Limitar tasa
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$13,208.88MN \$11,108.10MN