SWITCH PARA ESCRITORIO 5 PUERTOS- FAST ETHERNET 10-100- DISENO COMPACTO- CAPA 2- SWITCHING 1 GBPS- VELOCIDAD DE REENVIO DE PAQUETES 0.744 MBPS NB
El switch Ethernet cuenta con un intervalo de temperatura de almacenaje de -40 a 70 °C y una anchura de 87 mm. Su tiempo medio entre fallos es de 8349615 h, con una corriente de entrada de 1 A y un voltaje de entrada DC de 5 V. No es administrado y tiene una capacidad de conmutacion de 1 Gbit/s. El ancho del paquete es de 94 mm y esta fabricado en metal. Posee una tabla de direcciones MAC de 2000 entradas y opera en la capa L2. Con una profundidad de 47 mm y un peso de 160 g, cuenta con 5 puertos RJ-45 Ethernet de tipo Fast Ethernet (10/100). Se alimenta por CC e incluye fuente de energia. Cumple con los estandares de sostenibilidad y tiene certificaciones CE y FCC. El intervalo de humedad relativa durante almacenaje es de 5 a 95%, con un color negro y 5 puertos Fast Ethernet (cobre). Para su funcionamiento, requiere un intervalo de humedad relativa de 5 a 95% y una temperatura operativa de 0 a 45 °C. La tasa de reenvio es de 0.744 Mpps, con una altura de 22 mm. Es montable en pared y utiliza tecnologia de cableado ethernet de cobre 10BASE-T, 100BASE-T. Su consumo de energia maximo es de 0.5 W, con un ancho de paquete de 67 mm y un peso de paquete de 280 g.
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet
5
Tecnologia de cableado ethernet de cobre
10BASE-T, 100BASE-T
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)
5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet
Fast Ethernet (10/100)
Peso y dimensiones
Altura
22 mm
Profundidad
47 mm
Peso
160 g
Ancho
87 mm
Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
Control de energia
Consumo de energia (max)
0.5 W
Fuente de energia
CC
Voltaje de entrada DC
5 V
Fuente de alimentacion incluida
Si
Corriente de entrada
1 A

Diseno
Material de la carcasa
Metal
Montaje en rack
No
Montaje de pared
Si
Color del producto
Negro
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
1 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Tasa de reenvio
0.744 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Tiempo medio entre fallos
8349615 h
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Ancho del paquete
94 mm
Profundidad del paquete
111 mm
Peso del paquete
280 g
Altura del paquete
67 mm
Red
Soporte 10G
No
$122.68MN