



SWITCH PARA ESCRITORIO DE 5 PUERTOS DAHUA DHPFS30055ETL - NO ADMINISTRABLE - FAST ETHERNET 10-100MBPS - DISEÑO COMPACTO - CAPA 2 - SWITCHING 1 GBPS- NB

El Switch Dahua Fast Ethernet PFS3005-5ET-L es un dispositivo de red que cuenta con 5 puertos RJ-45 para conexión Ethernet. Este switch no administrado tiene una capacidad de conmutación de hasta 1 Gbit/s y soporta la tecnología Fast Ethernet (10/100). Además, dispone de una tabla de direcciones MAC capaz de almacenar hasta 2000 entradas. Este equipo viene en color blanco y su profundidad del paquete es de 55 mm, mientras que el ancho del mismo es de 94 mm. Su altura total alcanza los 21 mm y pesa alrededor de 40 g. El consumo energético máximo del switch es de solo 1.3 W, lo cual lo hace muy eficiente desde el punto de vista energético. La fuente de alimentación está incluida en este modelo, por lo que no será necesario adquirirla aparte. Asimismo, se puede utilizar en condiciones ambientales variadas ya que funciona dentro del intervalo operativo entre -10 a +55 C y soporta humedad relativa entre el rango del 10% al 90%. En cuanto a sus características adicionales destacan: la posibilidad de apilamiento múltiple; sin embargo esta opción no está disponible en este modelo específico; tampoco admite PoE ni montaje rackable. Por último cabe mencionar que utiliza voltaje DC como entrada eléctrica para funcionar adecuadamente durante su uso diario o prolongado tiempo almacenamiento (-20C to +70C)

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

21 mm

Profundidad

46 mm

Peso

40 g

Ancho

77 mm

Control de energía

Consumo energético

0.65 W

Consumo de energía (max)

1.3 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentación incluida

Si

Corriente de entrada

0.5 A

Diseño

Montaje en rack

No

Color del producto

Blanco

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación

1 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Apilable
No
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Ancho del paquete
94 mm
Profundidad del paquete
55 mm
Peso del paquete
140 g
Altura del paquete
107 mm
Red
Soporte 10G
No
\$108.22MN