



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG3210 10-100-1000MBPS 20GBIT-S 11 PUERTOS 8000 ENTRADAS - GESTIONADO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puerto de consola

RJ-45

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del modulo SFP

2

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

200 mm

Ancho

294 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Requisitos del sistema

Requisitos minimos del sistema

Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Control de energia

Consumo de energia (max)

10.7 W

Frecuencia de entrada AC

50 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

20 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Numero de VLANs
4000
Tasa de reenvio
14.9 Mpps
Conexion
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Soporte SSH/SSL
Si
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
MAC, filtro de direcciones
Si
Seguridad de puerto estatico
Si
Desempeno
Firmware actualizable
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Configuracion de ajustes de ubicacion (CLI)
Si
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
Gestionado
Administacion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Funciones de LAN virtual
Virtual LAN features
MAC address-based VLAN,Port-based VLAN,Protocol-based VLAN
Red
Control de transmision de tormentas
Si

Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Soporte VLAN
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Espejeo de puertos
Si
\$1,563.56MN