



TP-LINK ADAPTADOR DE RED USB ARCHER T2U AC600 INALAMBRICO 600 (433 + 150) MBIT-S	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Inalambrico	
Version USB	
2.0	
Interfaz de host	
USB	
Interno	
No	
Interfaz	
WLAN	
Peso y dimensiones	
Altura	
8,7 mm	
Profundidad	
19,5 mm	
Ancho	
41 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Iluminacion/Alarmas	
Indicadores LED	
Si	
Caracteristicas de LAN inalambrico	
Estandar Wi-Fi	
IEEE 802.11ac	
Wifi	
Si	
Wi-Fi estandares	
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n	
Banda Wi-Fi	
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	
Diseno	
Antenna features	
Interno	
Componente para	
PC/computadora portatil	
Color del producto	
Negro	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
600 Mbit/s	
Conexion	
Frecuencia de banda	
2.4 GHz	
Estandares de red	

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Modulacion
16-QAM,256-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr
Sistema operativo MAC soportado
macOS
Algoritmos de seguridad soportados
128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS
Antena
Antena
Si
Alcance de frecuencia
2,4 - 5 GHz
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$175.02MN