



TP-LINK CONVERTIDOR DE MEDIOS MC100CM 2000 METROS 100BASE-FX 1 PUERTO FIBRA MULTIMODO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Conector fibra optica	
SC	
Puertos de canal de fibra	
1	
Peso y dimensiones	
Altura	
27 mm	
Profundidad	
73 mm	
Ancho	
95 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	
2.4 W	
Diseno	
Color del producto	
Negro	
Interno	
No	
Indicadores LED	
Si	
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	
Si	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x	
Tasa de transferencia (max)	
100 Mbit/s	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
10,100 Mbit/s	
Sistema de duplex	
Completo, Semi (duplex)	
Tipos de cable soportados	
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e	
Auto MDI / MDI-X	
Si	
Condiciones ambientales	

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Longitud de onda
1310 nm
Estructura de modo de fibra
Multimodo
Distancia de transferencia maxima
2000 m
\$385.01MN