



ZEBRA ZT411 IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TERMICA 203 X 203DPI USB SERIAL ETHERNET BLUETOOTH NEGRO-GRIS ? REQUIERE CINTA DE IMPRESION

La impresora de etiquetas termica Zebra ZT411 es un dispositivo de alta calidad diseñado para imprimir etiquetas con una resolución máxima de 203 x 203 DPI. Con su tecnología de transferencia termica, esta impresora puede producir imágenes nítidas y claras en una variedad de materiales, incluyendo papel y plástico. Con una velocidad de impresión rápida a 2.4 ips, la ZT411 puede manejar grandes volúmenes de trabajo sin comprometer la calidad o precisión. Su máximo ancho de impresión es de 10.4 cm y tiene capacidad para utilizar medios hasta los 450 metros. Esta impresora cuenta con múltiples opciones para conectividad inalámbrica y alámbrica como Ethernet LAN (RJ-45), Bluetooth version 4.1 e interfaz estándar RS-232 serie que permiten conectarla fácilmente a otros dispositivos compatibles. Además, viene equipada con una pantalla táctil a color incorporada diagonalmente ubicada en el panel frontal del equipo lo cual facilita la configuración y monitoreo del proceso desde cualquier ángulo visualizable por el usuario. El diseño compacto pero robusto permite que sea colocada en espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad ni eficiencia operativa gracias a sus dimensiones: altura total aproximadamente unos trescientos veinticuatro milímetros; profundidad cercana a quinientos milímetros; anchura no mayor a doscientos sesenta y nueve milímetros. En cuanto al almacenamiento interno posee memoria Flash interna disponible hasta los cinco cientos doce megabytes así como RAM interna equivalente a doscientos cincuenta seis gigabytes lo cual asegura suficiente espacio para almacenar información y procesamiento de datos. La ZT411 es una impresora altamente eficiente, confiable y fácil de usar que puede ser utilizada en diversas aplicaciones como la industria alimentaria, farmacéutica o logística. Además cuenta con certificaciones ENERGY STAR lo cual garantiza su bajo consumo energético y contribución al cuidado del medio ambiente.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnología de conectividad

Alámbrico/Inalámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Interfaz estándar

De serie

Bluetooth

Si

Puerto serial

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Version de Bluetooth

4.1

Interfaz en serie

Si

Velocidad de la impresión

Resolución máxima

203 x 203 DPI

Máximo ancho de impresión

10.4 cm

Tecnologia de impresion
Transferencia termica
Velocidad de impresion
2.4 ips
Peso y dimensiones
Altura
324 mm
Profundidad
495 mm
Ancho
269 mm
Detalles tecnicos
Tipo de almacenamiento
Flash
Color del producto
Negro/Gris
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Memoria
Capacidad total eMMC
512 MB
RAM interna
256 GB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Si
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
10.9 cm (4.3")
Pantalla incorporada
Si
Pantalla a color
Si
Control de energia
Alimentacion
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Tecnologia de la impresion
Tipo
Impresora de TPV
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 85%
Empaquetado
Peso del paquete
18.6 kg
Direccion de papel
Maxima longitud de media
450 m
Grosor de la impresion
0.058 - 0.25 Âµm
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Ethernet
Si
Caracteristicas
Unidad de almacenamiento
Flash
\$34,650.23MN